

CompactFlash

高信頼性・温度補償と超高速読込のHighClassのCompactFlash

【法人向け:受注生産】

特長

- § 85倍速の高速性能
- § 温度補償品-40℃~+80℃の動作保証
- § メモリ寿命を高めるウェアレベリング機能
- § 書き込みエラー防止機能。
- § 自己診断修復機能。

準拠規格 (下記規格をサポートしています。)

- § CompactFlash Specification 2.0 (CF規格)
- § PC Card Standard 97 (PC Card規格)
- § True IDE Mode

ラインナップ

- (128MB) ■ 256MByte ■ 512MByte ■ 1GByte ■ 2GByte ■ 4GByte

Adapter

■ CF to IDE変換Adapter

§ 2.5inch Model CF×1 Type:FSIDE2.5ADP § 3.5inch Model CF×1 Type:FSIDE3.5ADP

・IDEターミネータ対応 ・CompactFlash Rev2.0/Rev3.0対応

共通仕様

CompactFlashは、米国SanDisk社の商標であり、CFA (CompactFlash Association)へライセンスされています。

- * CFA規格準拠
- * 型式(容量) FSCXXX-85IorC (ForR)
- * 速度 ×85倍速 リード:12.5MB/s ライト:9.5MB/s
- * 入力電圧 DC+3.3V±5%/DC+5V±10%
- * 消費電流 3.3V:75mA以下 5V:100mA以下
- * 動作温度 温度補償品-40℃~+80℃ 一般品品-10℃~+60℃
- * 湿度95%(結露なきこと)
- * 外形寸法 (W)42.8mm×(H)36.4mm×(D)3.3mm
- * 重量 MAX:13g
- * 環境負荷物質:RoHS対応
- ※仕様・デザインは予告なしに変更することがあります。 ※温度補償品及び容量128MByte品につきましては、弊社代理店に御相談下さい。

高信頼性システム機器や組込型機器に最適なストレージ

型式:FSCXXX(容量)-85IorC (ForR)

85:倍速 I:温度補償品-40℃~80℃ C:一般品-10℃~60℃

R:リムーバブル・フォーマット F:固定ディスク・フォーマット

ファイルシステム:FAT16



デザインは予告なしに変更することがあります。

開発・製造元

 UNITECHNOS CORPORATION

株式会社ユニーテクノス

〒141-0031

東京都品川区西五反田7丁目10番4号 金剛ビル3F

TEL:03-5437-6528 FAX:03-5437-6538

URL <http://www.unitechnos.co.jp>

販売元

株式会社エー・ディ・ティ

TEL:03-5361-6680 FAX:03-5361-6683

URL <http://www.adt.co.jp>

友晃電気株式会社

TEL:048-441-0927 FAX:048-444-0697

URL <http://www.yukodenki.co.jp>