

Flash Storage

FlashMemoryを採用したSCSI-HDD互換FlashStorage

特長

- § 振動/衝撃に対して優れています
- § 小型/低消費電力/信頼性に優れています
- § 動作音やシークエラーがありません
- § 特別なデバイスドライバやBIOSは不要です
- § SCSIコネクタに接続するだけで使用可能です

高信頼性システム機器や組込型機器に最適なストレージ

FS-SCSI-XXX(容量)-3.5K



3.5inch互換

システム環境

- 『温度』・『湿度』・『振動』・『埃』で使用のシステム
- 24時間稼働で使用のシステム
- 動作中の瞬停・停電も保護を要求するシステム

Model (SCSI-silicon disk)

- 3.5inch互換 SCSI Model

ラインナップ

- 512MByt ■ 1GByt ■ 2GByt ■ 4GByt

仕様

- * シングルエンド・タイプ
 - * 内蔵ターミネータ:パッシブターミネション
 - * TERMPWR:信号供給
 - * アドレッシング SCSI-ID: #0~7 LUN(Logical Unit Number) #0固定
 - * インタフェース転送速度 SCSI-I 5MB/s同期モード FastSCSI 10MB/s同期モード
連続リード: 4.5MB/S 連続ライト: 1.4MB/S
 - * 論理データブロック長: 512Byt * データバッファ: 512Byt FIFO(256Byt x 2)
 - * コマンド仕様: ANSI X3.131.1986 & SCSI-IIの一部サポート
 - * アクセスランプ(LED)サポート
 - * 入力電圧: DC+5V±10% 消費電流: 動作時200mA以下 * 重量 260g
 - * 保存/動作温度 -40°C ~ +80°C 湿度95%(結露なきこと) * 外形寸法: 101.6(W) x 117.5(D) x 16.5(H)
 - * 起動時のドライブ診断機能: デバイスID読出し・メモリ容量確認・CIF/IDEFY情報の確認・テーブル情報作成
- ※仕様・デザインは予告なしに変更することがあります。

開発・製造元

 UNITECHNOS CORPORATION

株式会社ユニーテクノス
〒141-0031

東京都品川区西五反田7丁目10番4号 金剛ビル3F
TEL: 03-5437-6528 FAX: 03-5437-6538
URL <http://www.unitechnos.co.jp>

販売元

株式会社エー・ディ・ティ

TEL: 03-5361-6680 FAX: 03-5361-6683
URL <http://www.adt.co.jp>

友晃電気株式会社

TEL: 048-441-0927 FAX: 048-444-0697
URL <http://www.yukodenki.co.jp>